



P-6036



Szakła Green Pin Heavy Duty

Materiał : kabłąk i sworzeń ze stali stopowej, klasa 8, ulepszana cieplnie
Współczynnik bezp. : Minimalne Obciążenie Niszczące : 5 x DOR
Wykończenie : kabłąk malowany na srebrno, sworzeń na zielono
 szakle 120-tonowe są ocynkowane ogniowo
Zakres temperatur : -40 st C do +200 st C
Certyfikaty : certyfikaty : 2.1, 2.2, 3.1, CE, MPI (więcej na zapytanie)

DOR	kabłąk	sworzeń	średnica szerokość oka	szerokość oka	szerokość wewn.	długość wewn.	szerokość kabł.	długość	długość sworz.	szerokość	grubość nakrętki	waga
t	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	kg
120	95	95	208	91	147	400	238	647	440	428	50	110
150	105	108	238	102	169	410	275	688	490	485	60	160
200	120	130	279	113	179	513	290	838	520	530	60	235
250	130	140	299	118	205	554	305	904	560	565	65	285
300	140	150	325	123	205	618	305	996	575	585	70	340
400	170	175	376	164	231	668	325	1114	690	665	70	560
500	180	185	398	164	256	718	350	1190	720	710	70	685
600	200	205	444	189	282	718	375	1243	810	775	70	880
700	210	215	454	204	308	718	400	1263	870	820	70	980
800	210	220	464	204	308	718	400	1270	870	820	70	1100
900	220	230	485	215	328	718	420	1296	920	860	70	1280
1000	240	240	515	215	349	718	420	1336	940	900	70	1460
1250	260	270	585	230	369	768	450	1456	1025	970	70	1990
1500	280	290	625	230	369	818	450	1556	1025	1010	70	2400

* For shackles ≥ WLL 150 t